

Reflex Exvoid A 1 1/2, séparateur de microbulles avec Filetage en Laiton, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 9251040

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	A 1 1/2
Matériau du boîtier	Laiton
Variante de montage	horizontal
Max. température de service	110 °C
Max. pression de service	10 bar
Raccord	IG 1 1/2"
Raccord de purge	R 1/2"
Variante de raccord	Filetage
Débit volumétrique max.	5,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	40 m³/h
Diamètre	63 mm
Hauteur	236 mm
Largeur	90 mm
Longueur de montage	88 mm
Poids	1,44 kg

Description

Reflex Exvoid

Séparateur d'air / de microbulles pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère à l'aide d'un purgeur Reflex Exvoid-T intégré non verrouillable.



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • www.reflex-winkelmann.com/fr

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND