

# Reflex Exdirt D 80, séparateur d'impuretés avec Bride, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8252320

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

Type	D 80
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier verni
Variante de montage	horizontal
Max. température de service	110 °C
Max. pression de service	10 bar
Raccord	DN80/PN16
Raccord de nettoyage	IG 1"
Variante de raccord	Bride
Débit volumétrique max.	27,0 m <sup>3</sup> /h
Coefficient de débit kvs	158,5 m <sup>3</sup> /h
Diamètre	206 mm
Hauteur	636 mm
Hauteur centre-bride (séparation)	170 mm
Hauteur min. de maintenance	370 mm
Longueur de montage	470 mm
Poids	16,00 kg

## Description

Reflex Exdirt

Séparateur de boues et d'impuretés pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'élimination de particules jusqu'à une taille de 5,0 micromètres du réseau hydraulique à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet.

Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France:+33 (0)4 81 91 91 59 • [www.reflex-winkelmann.com/fr](http://www.reflex-winkelmann.com/fr)

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium:+32 2 808 20 50 • [belux@reflex.de](mailto:belux@reflex.de) • [www.reflex-winkelmann.com/be/fr](http://www.reflex-winkelmann.com/be/fr)

**WINKELMANN**  
BUILDING+INDUSTRY BRAND