

Reflex Exdirt D 125, séparateur d'impuretés avec Bride, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8252340

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	D 125
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier verni
Variante de montage	horizontal
Max. température de service	110 °C
Max. pression de service	10 bar
Raccord	DN125 / PN16
Raccord de nettoyage	IG 1"
Variante de raccord	Bride
Débit volumétrique max.	72,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	351,3 m³/h
Diamètre	354 mm
Hauteur	811 mm
Hauteur centre-bride (séparation)	225 mm
Hauteur min. de maintenance	430 mm
Longueur de montage	635 mm
Poids	35,00 kg

Description

Reflex Exdirt

Séparateur de boues et d'impuretés pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'élimination de particules jusqu'à une taille de 5,0 micromètres du réseau hydraulique à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet. Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • www.reflex-winkelmann.com/fr

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND