Set d'élément Geberit Systemfix pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, plaque de déclenchement Sigma30 et WC suspendu iCon Rimfree

Exemple d'image





Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec fourreau d'attente pour conduite de raccordement à l'eau des WC-douches Geberit AquaClean
- Fixation pour le raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10-1000 kPa
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2-4 l

Contenu de la livraison

- Pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Raccord à l'eau R 1/2", compatible MF, avec robinet d'arrêt intégré et molette manuelle
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 équerres de fixation
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set d'isolation acoustique
- Matériel de fixation
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage à 2 volumes
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
118.352.KJ.1	Blanc alpin	50 cm	112 cm	12 cm	Nouveau

Accessoires

- Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin
- Set coupe-feu EI 90 pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57.5 cm