

Performances techniques

TYPE		FHA-05/06	FHA-06/07	FHA-08/10	FHA-11/14	FHA-14/17* (400 V)
Puissance nominale A7/W35 / COP selon EN 14511	kW / -	2.9 / 4.7	3.8 / 5.2	3.8 / 4.9	8.4 / 5.1	6.8 / 5.2
Puissance nominale A2/W35 / COP selon EN 14511	kW / -	2.9 / 3.5	3.0 / 3.5	4.9 / 4.3	6.1 / 3.5	6.8 / 3.5
Puissance nominale A-7/W35 / COP selon EN 14511	kW / -	5.0 / 3.1	5.5 / 2.8	7.6 / 2.9	9.4 / 2.5	11.8 / 2.6
Puissance de refroidissement A35 / W18 / EER selon EN 14511	kW	6.9 / 4.3	6.4 / 4.4	9.7 / 4.4	10.2 / 3.2	15.8 / 3.3
Température départ max. de 5 à 20°C / Température départ max. 0 à -15°C	°C / °C	65 / 60	65 / 60	65 / 60	65 / 60	65 / 60
Pression sonore en mode nocturne réduit (autonome, à 3 m de distance)	dB(A)	37,4	37,4	39,1	39,0	41,3
Niveau de puissance sonore jour max. / mode nocturne réduit / ErP**	dB(A)	56.8 / 54.4 / 58.6	59.8 / 54.4 / 57.9	60.5 / 56.1 / 60.6	60.8 / 56 / 60.6	66.6 / 58.3 / 61.5
ETAS (35°C) / P nominale dans des conditions climatiques moyennes.	% / kW	181 / 4.6	167 / 6.3	196 / 8.6	174 / 11.3	173 / 13.1
ETAS (55°C) / P nominale dans des conditions climatiques moyennes.	% / kW	127 / 3.2	129 / 5.6	133 / 8.2	126 / 9.2	129 / 11.7
Type de réfrigérant / GWP	- / -	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Charge du réfrigérant / eq. CO ₂	kg / t	1.4 / 0.95	1.4 / 0.95	1.75 / 1.18	1.75 / 1.18	1.75 / 1.18
Température de fonctionnement chauffage / rafraîchissement / eau chaude	°C	-25 à +35 / -5 à +43 / -25 à +43	-25 à +35 / -5 à +43 / -25 à +43	-25 à +35 / -5 à +43 / -25 à +43	-25 à +35 / -5 à +43 / -25 à +43	-25 à +35 / -5 à +43 / -25 à +43
Classe énergétique en mode chauffage, basse température	-	A+++	A++	A+++	A++	A++
Classe énergétique en mode chauffage, moyenne température	-	A++	A++	A++	A++	A++
Dimensions unité extérieure (L x H x P)	mm	1,295 x 718 x 429	1,295 x 718 x 429	1,385 x 865 x 526	1,385 x 865 x 526	1,385 x 865 x 526
Dimensions unité intérieure (L x H x P)	mm	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340
Poids unité extérieure/intérieure	kg	79 / 27	79 / 27	98 / 27	122 / 27	137 / 27
Connexion électrique de l'unité ext.	V	230	230	230	230	400
Résistance électrique disponible en option (puissance maximale)	kW	6	6	6	6	6

* Disponible au printemps 2023

Nous ne fournissons aucune garantie quant à l'exactitude des informations fournies.

**selon EN 12102/EN ISO 9614-2

