

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Raccord avec caoutchouc D180-D200 (M/M)



Le raccord avec caoutchouc D180-D200 est utilisé pour faire une connexion rapide et appropriée entre les conduits (extraction et/ou entrée d'air) avec un diamètre intérieur de 180 et 200 mm et pour connecter les conduits D200 à un chauffage externe DucoBox Energy Comfort (Plus) ou à une DucoBox avec connexion D180.

Caractéristiques

Code article :	0000-4727
Dimensions (mm) :	Diamètre extérieur : 180 / 200 Hauteur : 120
Classe d'étanchéité à l'air :	Selon la norme EN1751-2014(LUKA) : C
Finition paroi intérieure :	Paroi lisse et plate
Entretien :	Facile à nettoyer
Compatibilité :	DucoBox, chauffage externe DucoBox Energy Comfort (Plus) et conduits DUCO ISO avec connexion de gaine D180/D200
Connexions :	1 x D180 (M) / 1 x D200 (M)
Bagues d'étanchéité :	Caoutchouc, joints d'étanchéité amovibles
Champ d'application :	Conduits de ventilation (ETA / SUP / ODA / EHA) avec diamètre D180 / D200
Matériau :	PP et TPE shore 50
Coloris :	Vert (env. RAL6018) / noir
Poids :	232 g
Emballage :	Non emballé

