50-ISO13-R26-BL: RIXc Ø26x3 ISO 13mm Bleu 50m

Informations commerciales

Les tubes multicouche doivent être pourvus d'une isolation thermique ronde ou excentrique en mousse PE expansée. La mousse de PE est prévue d'une couche extérieure en PE à une structure maillée en rouge ou bleu qui est également étanche à la vapeur. Il protège la mousse contre les dégâts afin que l'effet isolant du produit se conserve, même en cas de travaux de construction bruts.

Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, ETA, SITAC, Bureau Veritas, SINTEF, WRAS, AFNOR, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Eau déminéralisée, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau couche intérieure	Plastique	Nombre de couches	5
Classe de qualité couche intérieure	PE-Xc	Diamètre externe du tube	26 millimètre
Matériau couche intermédiaire	Aluminium	Épaisseur de paroi	3 millimètre
Matériau couche extérieure	Plastique	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10|70 degrés Celsius
Classe de qualité couche extérieure	PE-Xc	Température moyenne maximale (temporaire)	95 degrés Celsius
Renforcé en fibre de verre	✖	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Boucheur de fuites	✔	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Diamètre nominal	DN 20	Rugosité des parois	0,007 millimètre
Lié au système	✔	Coefficient d'expansion	0,025 mm/mètre Kelvin
Flexible	✔	Rayon de courbure minimal	78 millimètre
Adapté à un montage en saillie	✔	Rayon min. de courbure sans outils	78 millimètre
Couleur tuyau	Blanc	Diamètre extérieur fourreau	0 millimètre
Avec manchon extérieur	✖	Épaisseur de l'isolation thermique	13 millimètre
Avec bande chauffante	✖	Valeur lambda	0,43 Watt / m Kelvin
Avec isolation thermique	✔	Diamètre extérieur de l'isolation thermique	52 millimètre
Forme de l'isolation	Rond	Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 millimètre
Couleur de l'isolation thermique	Bleu	Isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 millimètre
Fermé	✖	Contenu en eau	0,314 Litre par mètre
Résistant aux UV	✖		
Sans halogène	✔		
Certifié SVGW/SSIGE	✖		
Certificat DIN-CERTCO	✖		
Avec homologation TÜV	✖		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✖		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✔		
Compliant with NF 545	✔		
Label de contrôle KOMO	✔		
Homologation selon BBR/EKS	✖		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
IM1426PRESS	05414764056381	Henco Pince guillotine 14-26mm	
BI-2620	05414764056381	Henco Ressort intérieur 26x3 l=100	
KS26M	05414764056381	Henco Kalispeed,métal,pour KS-K et perceuses à batterie Ø26	
KS-K	05414764056381	Henco Manche clic pour KS (Kalispeed)	

Code produit	GTIN	Description	Image
TESTPLUG26	05414764056381	Henco Capuchon de test pour tube Ø26	
BDB33M	05414764056381	Henco Ruban de Montage/reperation pour iso bleu 33m x 50mm	