



Brauseschlauch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Brauseanschluss verdrehsicher, mit konischer Schlauchmutter, Anschlussgewinde G 1/2", 1250 mm			
Farben			
Variante			
Passendes Zubehör			
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar			B25210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil und Sicherungskombination			C15210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, eckige Rosette 150 x 150 mm, Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil und Sicherungskombination			C15210017
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil			C15210012

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil	C15210011
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, runde Rosette Ø 170 mm, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil und Sicherungskombination	C15200018
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil und Sicherungskombination	C15200017
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil	C15200014
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil	C15200013
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge Auslauf 21,6 l/min (3bar), Durchflussmenge Schlauchanschluss 12,5 l/min (3bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Umstellventil, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C15230000
Wannenthermostat Aufputz Thermostatkartusche, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge Auslauf 19,8 l/min (3 bar), Durchflussmenge Schlauchanschluss 12,6 l/min (3bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Ab- und Umstellventil, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Geräuschklasse I	C15220000
Einhebel-Brausemischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 12,6 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C14230000
Brausethermostat Aufputz Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C14220000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	B25210012

Armaturen Zubehör Brauseschlauch # UV0610003

|< 1250 mm >|

Einhebel-Wannenmischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, Umsteller mit automatischer Rückstellung, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B25230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, mit Umstellventil, 2 Verbraucher, Umstellung Handbrause / Kopfbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B24210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B24210010
Einhebel-Brausemischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B24230000
Brausethermostat Aufputz Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B24220000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	B15210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	B15210012
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge Auslauf 20,6 l/min (3 bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, Umsteller mit automatischer Rückstellung, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B15230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, mit Umstellventil, 2 Verbraucher, Umstellung Handbrause / Kopfbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B14210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B14210010
Einhebel-Brausemischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B14230000
Brausethermostat Aufputz Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Chrom	B14220000

Armaturen Zubehör Brauseschlauch # UV0610003

|< 1250 mm >|

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, mit Umstellventil, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Handbrause / Kopfbrause	C14210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, mit Umstellventil, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Handbrause / Kopfbrause	C14210011
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, 1 Verbraucher, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 24,6 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C14210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, 1 Verbraucher, eckige Rosette 150 x 150 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C14210009
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil	C14200016
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil	C14200015
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 2 Verbraucher, mit Ab- und Umstellventil	C14200014
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 2 Verbraucher, mit Ab- und Umstellventil	C14200013
Ausschreibungstext	
DURAVIT Brauseschlauch 1250mm, Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik, Brauseanschluss verdrehsicher, mit konischer Schlauchmutter, Anschlussgewinde G 1/2. Best.Nr. UV0610003000.	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.