



Duravit No.1 Handwaschbecken, Möbelhandwaschbecken # 0743500000

| < 500 mm > |



Handwaschbecken, Möbelhandwaschbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 500 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
●	500 x 400 mm	11,000 Kilogramm	0743500000
Passende Produkte			
Waschtischunterbau wandhängend 1 Türe, für Duravit No.1 # 074350, 440 x 386 mm	440 x 386 mm		N14267 L/R
Empfohlene Armaturen			
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B21010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B11010002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B11010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 101 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,			B21010002

**Duravit No.1 Handwaschbecken, Möbelhandwaschbecken #
0743500000**

| < 500 mm > |

Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 100 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchflussmenge 4,5 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11011001
Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 100 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchflussmenge 4,5 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11011002
Einhebel-Waschtischmischer S MinusFlow Keramikmischsystem, Ausladung 100 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11012001
Einhebel-Waschtischmischer S MinusFlow Keramikmischsystem, Ausladung 100 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11012002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11020002
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 106 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11021001
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 106 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11021002
Einhebel-Waschtischmischer M MinusFlow Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11022001
Einhebel-Waschtischmischer M MinusFlow Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11022002
Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, Ausladung 110 mm, flexible Anschlusschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1011001

**Duravit No.1 Handwaschbecken, Möbelhandwaschbecken #
074350000**

|< 500 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer S FreshStart Keramikmischsystem, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1011002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 110 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1010002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 100 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11010001
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Ausladung 100 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11010002
Ausschreibungstext	
Duravit Serie Duravit No.1 Handwaschbecken, Möbelhandwaschbecken Weiß Hochglanz 500 mm, Design by Duravit, mit Hahnlochbank, mit Hahnloch, mit Überlauf, für 1-Loch-Armaturen geeignet, 1 Becken für die Montage mit Möbeln geeignet, komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet, aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche, Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife, Abmessung: (BxTxH) 500x400x143 mm, Artikel Nr.: 074350000	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.