



Duravit No.1 Fonteintje, Meubelfonteintje # 07435000002

| < 500 mm > |



Fonteintje, Meubelfonteintje	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
met overloop, met kraanvlak, onderzijde geglaazuurd, 500 mm			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
●	500 x 400 mm	11,000 kg	07435000002
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw hangend 1 deur, für Duravit No.1 # 074350, 440 x 386 mm			N14267 L/R
Aanbevolen kraanwerk			
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,			B21010001
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,			B11010002
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,			B11010001
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,			B21010002
Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 100 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 4,5 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,			N11011001

Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 100 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 4,5 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	N11011002
keramisch mengsysteem, lengte 100 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	N11012001
keramisch mengsysteem, lengte 100 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	N11012002
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, Ausladung 106 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", normale straal, debiet 5,0 l/min (3 bar), aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	N11020002
Eéngreepswastafelmengkraan M FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, Ausladung 106 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", normale straal, debiet 5,0 l/min (3 bar), aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	N11021001
Eéngreepswastafelmengkraan M FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, Ausladung 106 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", normale straal, debiet 5,0 l/min (3 bar), aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	N11021002
keramisch mengsysteem, Ausladung 106 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", normale straal, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	N11022001
keramisch mengsysteem, Ausladung 106 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", normale straal, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	N11022002
Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, Ausladung 110 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	TU1011001
Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, Ausladung 110 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	TU1011002
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, Ausladung 110 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	TU1010001

Duravit No.1 Fonteintje, Meubelfonteintje # 07435000002

|< 500 mm >|

Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem,
Ausladung 110 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 5,0
l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare
temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar,
zonder automatische lediging,

TU1010002

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.