



Duravit No.1 Inbouwwastafel # 03955500282

| < 550 mm > |



Inbouwwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
voor onderbouw, met overloop, zonder kraanvlak, incl. bevestiging voor inbouw in houten consoles, 550 mm			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
	550 x 400 mm	10,200 kg	03955500282
Infobox			
Bij de onderbouwwastafels worden de binnenmaten aangegeven			
Aanbevolen kraanwerk			
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,			B11020001
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,			B21020001
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,			B11020002
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,			B21020002
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,			DE1020001

Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	DE1020002
Eéngreepswastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	DE1030001
Eéngreepswastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, lengte 139 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	DE1030002
Eéngreepswastafelmengkraan M FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, met automatische lediging,	DE1021001
Eéngreepswastafelmengkraan M FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 109 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, afwerking chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	DE1021002
keramisch mengsysteem, Ausladung 129 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", normale straal, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), aansluiting DN15, afwerking chroom, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, zonder automatische lediging,	N11032002
Eéngreepswastafelmengkraan inbouw normale straal, keramisch mengsysteem, aansluiting: basiselement, bij levering inbegrepen: zichtbare onderdelen, aanbevolen bedrijfsdruk 3 - 5 bar, Ausladung 171 mm,	TU1070004

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.