

Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre 62545

- Gebrauchsfertige Wärmeübertragungsflüssigkeit für Luft- und Bodenwärmepumpen
- Bietet Frostschutz bis -15°C.
- Schützt vor Korrosion und Kalk
- Hochleistungsfähige, ungiftige Formel
- Kompatibel mit allen in Materialien, die üblicherweise in Wärmepumpensystemen verwendet werden
- pH-stabiles Produkt



Eine ungiftige, gebrauchsfertige, gehemmte Wärmeübertragungsflüssigkeit für Luft- und Bodenwärmepumpen. Dieses Produkt wurde zum Schutz vor Korrosion und Kalk sowie als Frostschutz bis -15 °C entwickelt.

Applikation

Fernox HP-15 ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Fernox HP-15 bietet Frostschutz bis -15°C. Vorhandene Heizungsanlagen sollten vor der Zugabe von Fernox HP-15 mit einem geeigneten Fernox Cleaner von Schlamm- und Kalkablagerungen befreit werden.

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Der Fernox Cleaner HP-15 wird in 20-Liter-Behältern geliefert.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Spezifikation

Zusammensetzung: Eine wässrige Lösung aus Monopropylenglykol mit speziell formulierten Inhibitoren und Stabilisatoren.

Geruch: Charakteristisch

Form: Flüssig

Aussehen: Rote Flüssigkeit

S.G.: 1,03

pH-Wert: 7.4

Siedepunkt: 101–105 °C

Wassergehalt: 65–70 %

Einzelner Artikel

Höhe mm	365
Breite mm	280
Tiefe mm	250
Gewicht kg	22.000
Barcode EAN	5014551625457

Äußerer Karton

Höhe mm	365
Breite mm	280
Tiefe mm	250
Gewicht kg	22.000
Transit-Typ	Euro 1200 x 800
Kartons pro Schicht	12
Schichten pro Transitart	2

Sicherheitsdatenblatt (DE) [62545-DE-DE.pdf](#)

Sicherheitsdatenblatt (EN) [62545-DE-GB.pdf](#)

Letzte Änderung 03-06-2022 (d/m/y)