


Geberit Silent-db20 uitzettingsmof met dubbele kraag



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwfvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met trek vaste buisverbindingen
- Voor het compenseren van de materiaalexpansie van fittingen en buizen tot maximaal 6 m lengte
- Voor het gebruik bij temperatuurverschillen tussen -10 en +60 °C
- Voor gebruik met Geberit beugel een DN groter

Eigenschappen

- Met expansiecompensatie

- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig
- Met lippendichting van EPDM

Technische gegevens

Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0.17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.43 W/(m·K)

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	70	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	100	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	125	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1	150	160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.8 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm



- De maten voor de insteekdiepte (E) gelden bij een montagetemperatuur van 20 °C