


Geberit Mepla haakse overgangsbocht 90° met binnendraad



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor bluswater (nat)
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
611.256.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	2.2 cm	5 cm	0.9 cm	2.4 cm
612.256.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	2.5 cm	5.3 cm	1.2 cm	2.5 cm
612.257.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	5.3 cm	2 cm	2.5 cm
613.257.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	3 cm	6.1 cm	1.5 cm	2.9 cm
614.258.00.5	25	32 mm	1 "	90 °	3.6 cm	6.2 cm	1.9 cm	3.4 cm