


Geberit Mepla muurplaat 90°



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
611.289.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.5 cm
611.293.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.7 cm
611.296.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	7.8 cm	6.5 cm	1.8 cm	3 cm	4.6 cm
612.289.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.7 cm
612.293.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.9 cm
612.296.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	7.8 cm	7 cm	1.8 cm	3 cm	4.4 cm
612.294.00.5	15	20 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.9 cm	2.7 cm
613.294.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.9 cm	2.1 cm	1.9 cm	2.7 cm

Toebehoren

- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90°
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90°