


Geberit Mapress Koper koppeling



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120\text{ °C}$
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, $\varnothing$	L	Z
62001	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
62002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
62003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
62004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
62005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
62006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
62007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
62008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
62011	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
62012	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
62013	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm