


Geberit Mapress Koper bocht met buiseinde



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120\text{ °C}$
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, $\varnothing$	arc	L	H	Z
60301	10	12 mm	90 °	3.1 cm	4.5 cm	1.4 cm
60701	10	12 mm	45 °	2.6 cm	3.5 cm	0.9 cm
60702	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.8 cm	0.8 cm
60302	12	15 mm	90 °	3.8 cm	5.1 cm	1.8 cm
60703	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.9 cm	0.9 cm
60303	15	18 mm	90 °	4.2 cm	5.3 cm	2.2 cm
60704	20	22 mm	45 °	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
60304	20	22 mm	90 °	4.7 cm	6 cm	2.6 cm
60705	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.5 cm	1.2 cm
60305	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.5 cm	3.4 cm
60706	32	35 mm	45 °	4 cm	4.9 cm	1.4 cm
60306	32	35 mm	90 °	6.5 cm	7.4 cm	3.9 cm
60707	40	42 mm	45 °	4.7 cm	5.7 cm	1.7 cm
60307	40	42 mm	90 °	7.6 cm	8.6 cm	4.6 cm
60708	50	54 mm	45 °	5.7 cm	6.8 cm	2.2 cm
60308	50	54 mm	90 °	9.5 cm	10.6 cm	6 cm
60711	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
60311	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
60712	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
60312	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
60713	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
60313	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm