


## Geberit Mapress Koper T-stuk gelijk



Voorbeeldafbeelding



### Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

### Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Persmof met transparante beschermstop

### Technische gegevens

Materiaal | Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

| Art. nr. | DN  | d, $\varnothing$ | arc | L       | L1      | I       | Z      | Z1     |
|----------|-----|------------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| 61000    | 10  | 12 mm            | 90° | 6.2 cm  | 3.1 cm  | 3.1 cm  | 1.4 cm | 1.4 cm |
| 61002    | 12  | 15 mm            | 90° | 6.4 cm  | 3.1 cm  | 3.2 cm  | 1.2 cm | 1.2 cm |
| 61003    | 15  | 18 mm            | 90° | 6.8 cm  | 3.4 cm  | 3.4 cm  | 1.4 cm | 1.4 cm |
| 61004    | 20  | 22 mm            | 90° | 7.4 cm  | 3.7 cm  | 3.7 cm  | 1.6 cm | 1.6 cm |
| 61005    | 25  | 28 mm            | 90° | 8.4 cm  | 4.2 cm  | 4.2 cm  | 1.9 cm | 1.9 cm |
| 61006    | 32  | 35 mm            | 90° | 10 cm   | 5.9 cm  | 5 cm    | 2.4 cm | 3.3 cm |
| 61007    | 40  | 42 mm            | 90° | 11.4 cm | 6.6 cm  | 5.7 cm  | 2.7 cm | 3.6 cm |
| 61008    | 50  | 54 mm            | 90° | 13.8 cm | 7.8 cm  | 6.9 cm  | 3.4 cm | 4.3 cm |
| 61011    | 65  | 76.1 mm          | 90° | 23 cm   | 11.0 cm | 11.5 cm | 6.2 cm | 5.7 cm |
| 61012    | 80  | 88.9 mm          | 90° | 26 cm   | 12.7 cm | 13 cm   | 7 cm   | 6.7 cm |
| 61013    | 100 | 108 mm           | 90° | 31 cm   | 15.3 cm | 15.5 cm | 8 cm   | 7.8 cm |