


Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, $\varnothing$	R	L	H
61745	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	1.9 cm
61703	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
61714	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61704	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
61705	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61715	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
61707	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
61716	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
61717	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
61708	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
61718	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.4 cm	2.1 cm
61719	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
61709	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
61721	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.8 cm	2.8 cm
61710	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
61711	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm
61732	65	76.1 mm	2 1/2 "	10.1 cm	4.8 cm
61733	65 / 80	76.1 mm	3 "	10.6 cm	5.3 cm
61734	80	88.9 mm	3 "	11 cm	5 cm