


Geberit Mapress Koper driedelige overgangskoppeling met buitendraad



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, Ø	R	G	L	H
65540	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.5 cm	3.8 cm
65532	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65541	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65533	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65542	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65534	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
65543	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
65544	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
65535	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
65536	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
65537	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
65538	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm