


Geberit Mapress Koper overgangs-hoekschroefbevestiging 90° met binnendraad



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, Ø	Rp	G	arc	L	L1	Z	Z1
65382	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.7 cm	1.9 cm
65392	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.7 cm	1.9 cm
65384	20	22 mm	3/4 "	1 "	90 °	6.4 cm	3.6 cm	4.3 cm	2.1 cm
65385	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	90 °	7.2 cm	4.4 cm	4.9 cm	2.7 cm
65386	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	90 °	8 cm	5 cm	5.4 cm	3.1 cm
65387	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	90 °	8.7 cm	5.3 cm	5.7 cm	3.4 cm
65388	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	90 °	10.1 cm	6.4 cm	6.6 cm	4.1 cm