


Geberit Mapress Koper perskap



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120\text{ °C}$
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, $\varnothing$	L	Z
60231	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
60232	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
60233	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
60234	20	22 mm	2.5 cm	0.4 cm
60235	25	28 mm	2.7 cm	0.4 cm
60236	32	35 mm	3 cm	0.4 cm
60237	40	42 mm	3.4 cm	0.4 cm
60238	50	54 mm	3.9 cm	0.4 cm
60240	65	76.1 mm	6.4 cm	1.1 cm
60241	80	88.9 mm	7.1 cm	1.1 cm
60242	100	108 mm	8.6 cm	1.1 cm