


Geberit Mapress Koper bocht (gas)



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor aardgassen
- Voor vloeibare gassen
- Voor natuur- en vloeibaar gas

Eigenschappen

- Persindicator

- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø	arc	L	Z
34500	12	15 mm	90 °	3.8 cm	1.8 cm
34514	12	15 mm	45 °	2.8 cm	0.8 cm
34515	15	18 mm	45 °	2.9 cm	0.9 cm
34501	15	18 mm	90 °	4.2 cm	2.2 cm
34516	20	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm
34502	20	22 mm	90 °	4.7 cm	2.6 cm
34517	25	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm
34503	25	28 mm	90 °	5.7 cm	3.4 cm
34518	32	35 mm	45 °	4 cm	1.4 cm
34504	32	35 mm	90 °	6.5 cm	3.9 cm
34519	40	42 mm	45 °	4.7 cm	1.7 cm
34505	40	42 mm	90 °	7.6 cm	4.6 cm
34520	50	54 mm	45 °	5.7 cm	2.2 cm
34506	50	54 mm	90 °	9.5 cm	6 cm