

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad (gas)



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor aardgassen
- Voor vloeibare gassen
- Voor natuur- en vloeibaar gas

Eigenschappen

- Persindicator

- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø	R	L	H
34666	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
34675	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
34667	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
34676	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
34669	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
34670	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
34677	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
34678	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
34671	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
34679	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
34672	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
34673	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
34674	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm