


Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad (gas)



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoeleinden

- Voor aardgassen
- Voor vloeibare gassen
- Voor natuur- en vloeibaar gas

Eigenschappen

- Persindicator

- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
34683	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.8 cm	0.5 cm
34693	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
34684	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
34685	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
34686	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
34687	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
34688	20 / 25	22 mm	1 "	4.3 cm	0.5 cm
34689	25	28 mm	1 "	4.5 cm	0.5 cm
34690	32	35 mm	1 1/4 "	5 cm	0.5 cm
34691	40	42 mm	1 1/2 "	5.4 cm	0.5 cm
34692	50	54 mm	2 "	6.3 cm	0.5 cm