


Coude Geberit Silent-db20



Exemple d'image



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Bras long
- Résistant à l'abrasion

- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage maximale	40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tuyau	0.43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	arc	X	X1	K
305.450.14.1	56	56 mm	45 °	7.5 cm	4.5 cm	3 cm
306.450.14.1	60	63 mm	45 °	7.5 cm	5 cm	2.5 cm
307.450.14.1	70	75 mm	45 °	8 cm	5 cm	2.5 cm
308.450.14.1	90	90 mm	45 °	10 cm	5.5 cm	4 cm
310.450.14.1	100	110 mm	45 °	10 cm	6 cm	4 cm
312.450.14.1	125	135 mm	45 °	11.5 cm	7.7 cm	5 cm
315.450.14.1	150	160 mm	45 °	15.5 cm	9.5 cm	8 cm
305.670.14.1	56	56 mm	67 °	7.5 cm	5.5 cm	2 cm
307.670.14.1	70	75 mm	67 °	8 cm	6 cm	2 cm
308.670.14.1	90	90 mm	67 °	10 cm	7 cm	3 cm
310.670.14.1	100	110 mm	67 °	10 cm	8 cm	2.5 cm