


Manchon de dilatation Geberit Silent-db20 avec collerette double



Exemple d'image



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour compenser la dilatation des matériaux de raccords et de tuyaux d'une longueur maximale de 6 m
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques

- Avec compensation de la dilatation

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection

- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de stockage maximale	40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tuyau	0.43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	70	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	100	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	125	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1	150	160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.8 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm



- Les dimensions pour la profondeur d'emboîtement (E) se réfèrent à une température d'installation de 20 °C