


Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable



Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tuyaux en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques

- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage intérieur
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau | Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G	di, ø	di1, ø	L1	L2	B
360.841.00.2	Zingué galvanisé	40	1/2 "	40 mm	48 mm	3.8 cm	4.2 cm	3 cm
361.841.00.2	Zingué galvanisé	50	1/2 "	50 mm	58 mm	4.3 cm	4.7 cm	3 cm
363.841.00.2	Zingué galvanisé	56	1/2 "	56 mm	64 mm	4.6 cm	5 cm	3 cm
364.841.00.2	Zingué galvanisé	60	1/2 "	63 mm	71 mm	5 cm	5.4 cm	3 cm
365.841.00.2	Zingué galvanisé	70	1/2 "	75 mm	83 mm	5.6 cm	6 cm	3 cm
366.841.00.2	Zingué galvanisé	90	1/2 "	90 mm	98 mm	6.3 cm	6.7 cm	3 cm
367.841.00.2	Zingué galvanisé	100	1/2 "	110 mm	118 mm	7.3 cm	7.7 cm	3 cm
368.841.00.2	Zingué galvanisé	125	1/2 "	125 mm	133 mm	8.1 cm	8.5 cm	3 cm
369.841.00.2	Zingué galvanisé	150	1/2 "	160 mm	168 mm	9.8 cm	10.2 cm	3 cm