

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ °C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Manchon à serti avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$	arc	L	H	Z
60301	10	12 mm	90 °	3.1 cm	4.5 cm	1.4 cm
60701	10	12 mm	45 °	2.6 cm	3.5 cm	0.9 cm
60702	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.8 cm	0.8 cm
60302	12	15 mm	90 °	3.8 cm	5.1 cm	1.8 cm
60703	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.9 cm	0.9 cm
60303	15	18 mm	90 °	4.2 cm	5.3 cm	2.2 cm
60704	20	22 mm	45 °	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
60304	20	22 mm	90 °	4.7 cm	6 cm	2.6 cm
60705	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.5 cm	1.2 cm
60305	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.5 cm	3.4 cm
60706	32	35 mm	45 °	4 cm	4.9 cm	1.4 cm
60306	32	35 mm	90 °	6.5 cm	7.4 cm	3.9 cm
60707	40	42 mm	45 °	4.7 cm	5.7 cm	1.7 cm
60307	40	42 mm	90 °	7.6 cm	8.6 cm	4.6 cm
60708	50	54 mm	45 °	5.7 cm	6.8 cm	2.2 cm
60308	50	54 mm	90 °	9.5 cm	10.6 cm	6 cm
60711	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
60311	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
60712	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
60312	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
60713	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
60313	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm