



Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement (gaz)



Exemple d'image

Utilisation

- Pour gaz naturels
- Pour gaz liquéfiés
- Pour les gaz naturels et liquéfiés

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non sertir non étanche
- Marqué en jaune
- Centrique
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
34615	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm
34616	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
34617	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm
34618	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
34619	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm
34620	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
34623	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
34624	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
34625	40 / 25	42 mm	28 mm	7.9 cm	5.6 cm
34626	40 / 32	42 mm	35 mm	7.6 cm	5 cm
34627	50 / 25	54 mm	28 mm	11 cm	8.7 cm
34628	50 / 32	54 mm	35 mm	9.6 cm	7 cm
34629	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm