


Té égal Geberit Mapress Cuivre (gaz)



Exemple d'image



Utilisation

- Pour gaz naturels
- Pour gaz liquéfiés
- Pour les gaz naturels et liquéfiés

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1
34528	12	15 mm	90 °	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
34529	15	18 mm	90 °	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
34530	20	22 mm	90 °	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
34531	25	28 mm	90 °	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
34532	32	35 mm	90 °	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
34533	40	42 mm	90 °	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
34534	50	54 mm	90 °	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm