


Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur (gaz)



Exemple d'image



Utilisation

- Pour gaz naturels
- Pour gaz liquéfiés
- Pour les gaz naturels et liquéfiés

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø	R	L	H
34666	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
34675	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
34667	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
34676	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
34669	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
34670	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
34677	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
34678	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
34671	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
34679	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
34672	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
34673	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
34674	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm