

**productinformatie** zoals vereist door EU-verordeningen Nr 811/2013 en Nr 813/2013

**productfiche** (volgens EU-verordening Nr 811/2013)

|                                                                                                               |                                                                                                                                             |       |        |  |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|----|----|
| (a) Naam van de leverancier of het handelsmerk                                                                | Bulex                                                                                                                                       |       |        |  |    |    |
| (b) Typeaanduiding van de leverancier                                                                         | Thema Condens AS 65-A (E-BE)                                                                                                                |       |        |  |    |    |
| (c) Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming                                          | A                                                                                                                                           |       |        |  |    |    |
| (d) Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker | 59                                                                                                                                          | kW    |        |  |    |    |
| (e) Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                                                | 94                                                                                                                                          | %     |        |  |    |    |
| (f) Jaarlijks energieverbruik                                                                                 | 26678                                                                                                                                       | kWh   | en/ of |  | 96 | GJ |
| (g) Geluidsvermogen, binnen                                                                                   | 57                                                                                                                                          | dB(A) |        |  |    |    |
| (h) Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie en onderhoud                                 | Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te nemen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud |       |        |  |    |    |

productinformatievereisten (volgens EU-verordening Nr 813/2013)

|                           |                              |                                                |  |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--|
| model                     | Thema Condens AS 65-A (E-BE) |                                                |  |
| Condensatieketel          | ja                           |                                                |  |
| Laagtemperatuurketel**    | ja                           |                                                |  |
| Atmosferische ketel B11BS | nee                          |                                                |  |
| warmte-krachtkoppeling    |                              | Zo ja, uitgerust met bijkomende warmteopwekker |  |
| combi-warmteopwekker      |                              |                                                |  |

| item                                                                    | symbool                                                  | waarde | eenheid | item                                                                        | symbool    | waarde | eenheid |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| Nominaal thermisch vermogen                                             | $P_{rated}$                                              | 59     | kW      | Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                  | $\eta_s$   | 94     | %       |
| Voor solo-verwarmingsketels en combi-verwarmingsketels: Nuttig vermogen |                                                          |        |         | Voor solo-verwarmingsketels en combi-verwarmingsketels: Nuttige efficiëntie |            |        |         |
| bij nominaal thermisch vermogen en hoogtemperatuurregime (*)            | $P_4$                                                    | 58,7   | kW      | bij nominaal thermisch vermogen en hoogtemperatuurregime (*)                | $\eta_4$   | 88,5   | %       |
| bij 30%-deellast en laagtemperatuurregime (**)                          | $P_1$                                                    | 19,7   | kW      | bij 30%-deellast en laagtemperatuurregime (**)                              | $\eta_1$   | 98,6   | %       |
| Hulpenergieverbruik                                                     |                                                          |        |         | Bijkomende warmteopwekker                                                   |            |        |         |
| bij vollast                                                             | $e_{lmax}$                                               | 0,031  | kW      | Nominaal thermisch vermogen                                                 | $P_{sup}$  | 0,0    | kW      |
| bij deellast                                                            | $e_{lmin}$                                               | 0,009  | kW      | Type gebruikte energie                                                      |            |        |         |
| In standby-bedrijf                                                      | $P_{SB}$                                                 | 0,002  | kW      | andere items                                                                |            |        |         |
|                                                                         |                                                          |        |         | Stilstandsverliezen                                                         | $P_{stby}$ | 0,035  | kW      |
|                                                                         |                                                          |        |         | Energieverbruik van de ontstekingsbrander                                   | $P_{ign}$  | 0,000  | kW      |
|                                                                         |                                                          |        |         | Emissies van NOx                                                            | $NO_x$     | 29     | mg/kWh  |
| contactgegevens                                                         | Bulex, BULEX Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Belgium |        |         |                                                                             |            |        |         |

(\*) Hoogtemperatuurregime betekent 60°C retourtemperatuur bij ingang warmteopwekker en 80°C vertrekwatertemperatuur bij uitgang warmteopwekker

(\*\*) Lage temperatuur betekent een retourtemperatuur van 30°C voor condenserende ketels, 37°C voor laagtemperatuurketels en 50°C voor andere warmteopwekkers (bij ingang warmteopwekker).

Specifieke te nemen voorzorgsmaatregelen bij samenstellen, installeren of onderhouden van de ruimteverwarmingstoestel/ relevant informatie voor het ontmantelen, recycleren en/of verwerking bij einde-levensduur

De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke samenstelling, installatie en/of onderhoud. De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke ontmanteling, recycling en/of verwerking bij einde-levensduur.

Voor solo-ketels en combi-ketels van het type B1:

Deze atmosferische ketel met natuurlijke trek is enkel bedoeld om aan te sluiten op een gemeenschappelijke schoorsteen in meergezinswooneenheden in bestaande gebouwen, die de rookgassen afvoert buiten de ruimte waar de ketel is opgesteld. Het toestel gebruikt de verbrandingslucht uit de ruimte en bevat een trekonderbreker. Gezien de lage efficiëntie moet het gebruik van dergelijke ketel in elke andere situatie vermeden worden omdat het leidt tot een hoger energieverbruik en werkingskost.