

Group: **ENER Lot 2: Water heaters and hot water storage tanks**
 Section: **Appareil de chauffage l'eau**
 Reference: **EU/812/2013, Annex IV-1**

Description of the device

Brand:	Itho Daalderop Lingewei 2 4004 LL Tiel
Type:	CLOSE-IN 15 (07.02.27.634)

Technical specifications

Le profil de soutirage déclaré	<input type="text" value="XXS"/>	
La classe d'efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l'eau à climat moyen	<input type="text" value="A"/>	
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, à climat moyen	$\eta_{wh} =$ <input type="text" value="35"/>	%
La consommation annuelle d'électricité, exprimée en kWh d'énergie finale, à climat moyen	AEC = <input type="text" value="529"/>	kWh
La consommation annuelle de combustible à climat moyen	AFC = <input type="text" value="-"/>	GJ
Tweede mogelijke capaciteitsprofiel	<input type="text" value="-"/>	
- Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld klimaat	<input type="text" value="-"/>	
- Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld klimaat	$\eta_{wh} =$ <input type="text" value="-"/>	%
- Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat	AEC = <input type="text" value="-"/>	kWh
- Jaarlijkse brandstofverbruikverbruik gemiddeld klimaat	AFC = <input type="text" value="-"/>	GJ
Les réglages du thermostat du chauffe-eau	<input type="text" value="55"/>	°C
Le niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	LWA = <input type="text" value="-"/>	dB
Le chauffage ne peut fonctionner que dans les heures de pointe	<input type="text" value="Non"/>	Oui / Non
Les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du chauffe-eau		

Contrôle intelligent appliqué? Oui / Non

Chauffe-eau et chauffe-eau solaires avec des pompes à chaleur

L'efficacité énergétique du chauffage par eau climat plus froid	$\eta_{wh} =$ <input type="text" value="-"/>	%
L'efficacité énergétique du chauffage par eau climat plus chaud	$\eta_{wh} =$ <input type="text" value="-"/>	%
La consommation énergétique annuelle climat plus froid	AEC = <input type="text" value="-"/>	kWh
Carburant annuel climat plus froid	<input type="text" value="-"/>	GJ
La consommation énergétique annuelle climat plus chaud	AEC = <input type="text" value="-"/>	kWh
Carburant annuel climat plus chaud	<input type="text" value="-"/>	GJ

Chauffe-eau solaire de l'énergie

La surface d'entrée du capteur	$A_{sol} =$ <input type="text" value="n.v.t"/>	m ²
Le rendement optique	$\eta_0 =$ <input type="text" value="n.v.t"/>	%
Le coefficient de perte du premier ordre	$a_1 =$ <input type="text" value="n.v.t"/>	W/(m ² K)
Le coefficient de perte du second ordre	$a_2 =$ <input type="text" value="n.v.t"/>	W/(m ² K ²)
Le facteur d'angle d'incidence	IAM = <input type="text" value="n.v.t"/>	
La capacité de stockage	V = <input type="text" value="n.v.t"/>	l
La consommation d'électricité de la pompe	SolP = <input type="text" value="n.v.t"/>	W
La consommation d'électricité en veille	SolSb = <input type="text" value="n.v.t"/>	W

Chauffe-eau avec pompe à chaleur

Le niveau de puissance acoustique LWA, à l'extérieur	LWA = <input type="text" value="-"/>	dB
--	--------------------------------------	----