

Fiche de produit DucoBox Hygro Plus

DUCOBOX HYGRO PLUS

Consommation d'énergie spécifique (SEC)	-27,2 kWh/m ² a B
Typologie	simple flux
Motorisation	variateur de vitesse
Système de récupération de chaleur	aucun
Débit maximal en m ³ /h à 100 Pa	325
Puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur (à 100 Pa)	42,7 W
Niveau de puissance acoustique	41 dB
Débit de référence en m ³ /h	227,5
Différence de pression de référence en Pa	50 Pa
SPI en W/m ³ /h	0,08
Facteur de régulation et la typologie de régulation	0,65 = régulation modulée locale
Options d'aménée	Les systèmes de ventilation naturelle à la demande de Duco offrent un large choix d'aérateurs autoréglables en matière d'aménée d'air frais. Cela va des aérateurs autoréglables standard pouvant être installés sur n'importe quelle fenêtre ou dans n'importe quelle situation d'encastrement, aux aérateurs avec atténuation sonore pour les environnements (légèrement) bruyants, en passant par les aérateurs ignifuges, les aérateurs sur mesure pour bâtiment élevé, la ventilation et la protection solaire au sein d'un seul et même produit, ou les aérateurs à commande électronique avec préchauffage. Voir www.duco.eu pour plus d'info.
Instructions de préassemblage/démontage	voir www.duco.eu
Consommation d'électricité annuelle (CEA)	1,1 kWh/a
L'économie annuelle de chauffage (EAC)	climat moyen: 28,3 kWh/a