



## Elément Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre avec trous de forage  $\varnothing$  9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants

- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

### Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Joint  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.510.00.1	50 cm	112 cm	10 cm