



CONDUIT D'ÉVACUATION SIMPLE PAROI EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L AVEC JOINT



DINAK SW 06

CONDUIT DE FUMÉES 0036 CPD 90220 030

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

TUBAGE 0036 CPD 90220 031

DN	1.4404 / AISI 316L
80-600	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

RACCORDEMENT 0036 CPD 90220 039

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

CARACTÉRISTIQUES

- Étanchéité P1: jusqu'à 200 Pa (avec joint).
- Montage facile, rapide et sûr.
- Emboîtement mâle-femelle de 50 mm.
- Disponibilité diamètres 80 à 600 mm.
- Joint en silicone à triple lèvre résistant aux températures jusqu'à 160°C.

APPLICATIONS

- En condensation (W) / en sec (D).
- Avec pression positive (P) ou négative (N).
- Pour ventilation et extraction.

MATÉRIAUX

NOUVEAUTÉ

- Acier inox AISI 316L (1.4404), finition BA (**brillant**).
- Acier inox AISI 304 (1.4301), finition BA (brillant).

ÉPAISSEURS DE L'ACIER:

- De Ø 80 mm à Ø 300 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 350 mm à Ø 450 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 500 mm à Ø 600 mm: 0,6 mm.
- Pour d'autres épaisseurs, consulter DINAK

COMBUSTIBLES


- Gaz, fuel domestique.
- Combustibles solides (bois, biomasse).

TEMPÉRATURA D'UTILISATION


- Jusqu'à 160°C: EN 1856-1: Cheminée avec joint.
- Jusqu'à 600°C: EN 1856-2: Tubage avec tirage naturel (sans joint)

TÉS, INSPECTION ET ENTRETIEN

31B Té 93° avec piquage réduit




312 Té 90° avec piquage réduit (minimum 2 diamètres de différence)



DN mm	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	B	C
Ødn mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	265	160
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				265	160
								130	130	130	130	130						265	160
								150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	430	240
										180	180	180	180	180	180	180	180	430	240
											200	200	200	200	200	200	200	430	240
												250	250	250	250	250	250	430	240
D mm	80	85	90	95	100	105	110	120	130	155	180	205	230	255	280	305	330		


528 Té avec porte d'inspection

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	265	265	265	265	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
C mm	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
D mm	70	80	85	90	95	100	105	110	120	130	155	180	205	230	255	280	305	330
Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	180	200	200	200	200	200	200	200




521

Té de ramonage
pour application en sec et tirage
naturel



050

Élément test




056

Élément de
température
de fumées




060

Tampon de visite



061

Tampon purge



CONNECTIONS


100 Raccord de chaudière

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	140	140	140	140	140	140
A mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45
ØD mm	83	103	113	123	133	143	153	163	183	203	253	303	353	403	453	503	553	603




026

Réduction




105

Raccord SW/DW



16Q

Raccord DW/SW



1C0

Raccord chaudière
pour condensation

