



### LI 2PR 12015 VAK

Pour montage sur baignoire et pour montage avec LI TWD paroi fixe. Paroi repliable partiellement cadrée composée de 2 éléments. Le profilé charnière offre une ouverture de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les charnières permettent une ouverture de 180° vers l'extérieur. Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage. Verre de sécurité uni-couche 5 mm suivant DIN EN 12150, avec traitement KermiClean en option. Charnières à droite. Largeur 1200 mm, hauteur 1500 mm. Profilés en aluminium de haute qualité en argent brillant, charnières en métal de haute qualité. Chaque profilé permet un ajustage de 25 mm. Made in Germany. Qualité selon norme DIN EN 14428 (CE) et PPP 53005 (TÜV/GS). Système d'assurance de qualité sans compromis suivant DIN EN ISO 9001:2008. Gestion écologique testée DIN 14001/2004. Gestion de l'énergie responsable suivant EN 50001:2011.

VM REF 227179

**20**



- CONSEILS** - La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans (pour tous les produits livrés après 01.01.2008).
- KermiClean est un traitement spécial qui facilite le nettoyage.