

## Barre de maintien droite Ø 32, 500 mm

Réf. 50505S

Inox poli satiné UltraSatin



### DESCRIPTION

#### Barre de maintien droite Ø 32, 500 mm - Réf. 50505S

Barre de maintien droite pour PMR.

Tube Ø 32, entraxe 500 mm, épaisseur 1,5 mm.

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).

TubeInox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au Tubepar un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans, marquée CE.

### AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre de maintien droite Ø 32, 500 mm - Réf. 50505S

Longueur	500 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	40 mm
Épaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

