

Robinet d'urinoir TEMPOMATIC 4

Réf. 430PBOX-430006

Electronique à pile intégrée



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir TEMPOMATIC 4 - Réf. 430PBOX-430006

Robinet électronique pour urinoir individuel encastré étanche :

Alimentation par pile 123 Lithium 6 V.

Plaque Inox satiné 145x 145 avec électronique embarquée.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur porteur, panneau).
- Compatible parement épais (jusque 120 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible eau de mer et eaux grises.
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans éléments sensibles.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 sec de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- Rinçage court après chaque utilisateur.
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique, toutes les 12 h, 24 h (ou Off) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit pré-réglé à 0,15 l/sec ajustable.

Raccordement avec nez de jonction Ø 35 ou avec raccord laiton 1/2" (urinoirs DELABIE).

Garantie 10 ans.

Disponible 2nd semestre 2016.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir TEMPOMATIC 4 - Réf. 430PBOX-430006

Raccordement	F1/2"
Technologie	Electronique
Profondeur	10 - 120 mm
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Débit	0,15 l/sec
Garantie	

AVANTAGES



3 programmes de rinçage et mode affluence



Hygiène totale : aucun contact manuel



Purge automatique antiprolifération bactérienne



Boîtier étanche ajustable et modulable

