

Robinet électronique TEMPOMATIC 2

Réf. 444000

Secteur



DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Robinet électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Garantie 10 ans.

AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Raccordement	M3/8"
Technologie	Electronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	

