


LI 2PL 12015 VAK



Voor montage op badkuip en voor combinatie met LI TWD zijwand. Badvouwwand deels profielloos, muurscharnierprofiel 90° naar binnen en buiten draaibaar, scharnieren 180° naar buiten draaibaar. Muurscharnierprofiel met liftsysteem. Enkel veiligheidsglas ESG 5 mm volgens DIN EN 12150, optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiClean. Scharnierzijde links. Breedte 1200 mm, hoogte 1500 mm. Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium, zilver hoogglans scharnieren uit hoogwaardig metaal. 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in het muurprofiel. Algehele betrouwbare productkwaliteit naar EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS). Compromisloos kwaliteitssysteem naar ISO9001:2008. Verantwoord milieu management naar ISO 14001:2004. Verantwoord energie management naar ISO 50001:2011.

VM REF 227180

20



TIPS

- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie (voor alle producten geleverd na 01.01.2008).
- KermiClean is een speciale onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.