


Geberit Silent-PP T-stuk 45°

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de buisdiameter DN 40–50 gebruiken

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.131.14.1	40 / 40	40	40	9,8	1,2	5	5
390.231.14.1	50 / 40	50	40	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	11,4	1	6,3	6,3
390.331.14.1	75 / 40	75	40	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	75 / 50	75	50	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	75 / 75	75	75	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 75	90	75	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	110 / 40	110	40	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	110 / 50	110	50	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	110 / 75	110	75	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	110 / 90	110	90	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	110 / 110	110	110	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 110	125	110	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	160 / 110	160	110	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	160 / 125	160	125	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	160 / 160	160	160	31,5	3,9	19,6	19,5