


Geberit Mapress Edelstahl Bogen mit Einschubende



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

Artikel

Art.- Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
arc / Winkel: 15°								
36111	12	15	4	3	1			1
36113	20	22	4,1	3,3	1,2		5	1
36114	25	28	4,3	3,6	1,3		5	1
36115	32	35	4,1	3,2	0,6			1
36116	40	42	4,7	3,7	0,7			1
36117	50	54	5,5	4,4	0,9			1
36118	65	76,1	8,4	7,5	2,2			1
36119	80	88,9	9,5	8,5	2,5			1
36120	100	108	11,7	10,3	2,8			1
arc / Winkel: 30°								
36131	12	15	4,3	3,3	1,3		5	1
36133	20	22	4,6	3,7	1,6		5	1
36134	25	28	4,8	4,1	1,8		5	1
36135	32	35	4,6	3,7	1,1		5	1
36136	40	42	5,4	4,4	1,4		5	1
36137	50	54	6,3	5,2	1,7		5	1
36138	65	76,1	9,7	8,8	3,5			1
36139	80	88,9	11,1	10,1	4,1			1
36140	100	108	13,6	12,2	4,7			1
arc / Winkel: 45°								
30701	10	12	4,1	3,2	1,5		5	1
30702	12	15	4,5	3,6	1,6	200	20	
30703	15	18	4,2	3,7	1,7	200	20	
30704	20	22	5,2	4,2	2,1	100	20	
30705	25	28	5,6	4,8	2,5	100	10	
32706	32	35	5,3	4,3	1,7	100	5	
32707	40	42	6,1	5,1	2,1	48	4	
32708	50	54	7,3	6,2	2,7	24	2	
32709	65	76,1	11,1	10,3	5		5	1
32710	80	88,9	12,8	11,7	5,7		5	1
32711	100	108	15,8	14,3	6,8		5	1
arc / Winkel: 60°								
36171	12	15	5	4	2			1
36173	20	22	5,6	4,7	2,6			1
36174	25	28	6,1	5,4	3,1			1
36175	32	35	5,9	5	2,4			1
36176	40	42	6,9	5,9	2,9			1
36177	50	54	8,3	7,2	3,7			1
36178	65	76,1	12,6	11,7	6,4			1
36179	80	88,9	14,6	13,6	7,6			1

36180	100	108	18	16,6	9,1			1
arc / Winkel: 90°								
30301	10	12	4,8	4,2	2,5		5	1
30302	12	15	5,9	4,9	2,9	200	20	
30303	15	18	6,1	5,3	3,3	200	20	
30304	20	22	7	6,1	4	100	20	
30305	25	28	7,9	7,2	4,9	100	10	
33306	32	35	7,7	6,8	4,2	50	5	
33307	40	42	9	8	5	50	2	
33308	50	54	11,1	10	6,5	30	2	
33309	65	76,1	16,7	15,9	10,6		5	1
33310	80	88,9	19,5	18,5	12,5		5	1
33311	100	108	24,1	23	15,5		5	1