

M18 CHX-0X | M18 FUEL™ SDS-plus boorhamer

Article: 4933451430



- Krachtig hamermechanisme voor 2,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,9 m/s².
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 2x langere levensduur van de motor en tot 25% méér vermogen.
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan.
- Geschikt voor M18 CDE stofafzuigstelsel.
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden.
- REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën.

	M18 CHX-0X
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933451430
Boorcapaciteit in beton (mm)	26; 6 - 20
Capaciteit accu (Ah)	-
Geleverd in	HD Box
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	90.7
Geluidsdrukkniveau, raming (dB(A))	3
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Lader meegeleverd	-
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4900
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1400
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5
Sound power level [dB(A)]	101.7
Spanning (V)	18
Type accu	Li-ion
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	9.5
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	8.9
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5