MODULES HYDRAULIQUES BITUBE 965

Matériel :

-**corps** : laiton matricé à chaud (version nickelée)
-**tournant** : laiton chromé dur, à passage intégral
-**axe** : laiton
-**sièges** : PTFE
-**étanchéité de l'axe** : 2 joints toriques
-**étanchéité sur radiateur** : joint plat en EPDM

Particularités :

-module hydraulique monotube, raccordement mural, avec robinet d'arrêt du type 1/4 de tour
-passage intégral garantissant une faible perte de charge dans l'installation
-faible encombrement
-valeur Kv est 1,6 avec un coefficient d'alimentation de 100 %
-la fileté vers le radiateur est avec 3/4" euroconus et les raccordements vers le tube plastique, Multiskin ou tube métrique calibré cuivre et/ou acier sont en M22
-à completer avec un raccord 3/4" – 1/2" pour les radiateur avec une raccordement de 1/2" ou un cône pour les radiateurs avec une raccordement de 3/4" euroconus
-l'entraxe est 50 mm
-température maximale de service : 120°C
-pression maximale de service : 10 bar



COPYRIGHT VAN MARCKE LOGISTICS S.A. - 04.03
Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.