

REMS Mini-Press 22V ACC

Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop

Universeel, superhandig elektrogereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen Ø 10–40 mm / Ø 3/8–1 1/4"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 128–142.

REMS Mini-Press 22V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang. Li-Ion 22V Technology voor 50% meer persingen²⁾.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 128–142). Zwaar belastbare perstangen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (**patent EP 1 952 948**). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingstukken voor persen zonder verschuiving (**patent EP 2 347 862**).

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,5 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 31 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek > 360°. Veilige borging van de perstang door automatische vergrendeling. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Persbeweging met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4s.

Aandrijving

Tonnenszware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu's Li-Ion 21,6 V voor 50% meer persingen²⁾ als accu's Li-Ion 14,4 V. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah voor ca. 250 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-Ion 21,6 V, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.
	578010

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS perstangen Mini/persringen zie pagina 128–142.	
REMS afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 143.	
REMS Mini-Press 22V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578002
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571
Snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-Ion 21,6 V	571567
Stalen koffer met inlage	578290



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

←ACC→
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand



Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse >>>

