




Simplicity
Wand-WC rimless + slow closing
deksel en zitting

Ref : K290401
Gewicht : 16,5 kg
EAN : 4015413066303

IS_Astor_K290201_PrListTxt_BE-NL



Wand WC in wit verglaasd sanitair porselein en zitting slow closing.
Het porselein van eerste kwaliteit wordt gebakken op 1250°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.
De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt rond de 600kg/cm².
Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.
Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.
Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.
Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).
Het wand-WC is voorzien zonder spoelrand en volledig geglazuurd wat het reinigen vergemakkelijkt.
Het water loopt door 2 zijdelingse open kanalen en 1 centrale gleuf.
Het wand-WC is vervaardigd om te kunnen spoelen aan 4/2 & 6/3 liter (Classificatie 2).
De bevestigingsgaten bevinden zich op 180mm van elkaar.
De ophanging van het wand-WC gebeurt dmv twee draadstangen.
Het geïnstalleerd wand-WC zal een last van 400kg verdragen zonder los te komen of blijvende vervorming te vertonen.
Bij een montagehoogte van de bouten op 320mm van de afgewerkte vloer bedraagt de zithoogte zonder zitting 400mm en is de afstand tussen de onderkant van het wand-WC en de afgewerkte vloer 50mm.
Het wand-WC wordt geleverd met een Slow closing zitting met plastieken scharnieren.
De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.
Afmetingen (bxdxh) : 355 x 520 x 350 mm
Voldoet aan de normen EN 997 en EN 33