

EIL 3 Trend + UT

MINI-DOORSTROMERS

PRODUCTNR.: 200146

Minidoorstomer EIL Trend – spaarzaam met warm water.

De mini-doorstomer EIL Trend is een eenvoudige instap in de energie- en waterbesparende voorziening van een handwastafel. Door de drukloze werkwijze en dankzij een snel blankdraadelement is warm water onmiddellijk beschikbaar.

Flexibel inzetbaar.

Wegens van geringe afmetingen van het EIL Trend actuele een flexibele montage mogelijk. Het apparaat kan zowel voor de montage boven als onder het aftappunt gebruikt worden.

De belangrijkste kenmerken

Speciale straalregelaar voor het ideale straalbeeld





Type	EIL 3 Trend + OT	EIL 3 Trend + UT	EIL 3 Trend + UTE
Bestelnr.	200145	200146	200147

Elektrische gegevens

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominale spanning 3	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 4	240 V	240 V	240 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	3,53 kW	3,53 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Nominaal vermogen 3	3,53 kW	3,53 kW	3,53 kW
Nominaal vermogen 4	3,8 kW	3,8 kW	3,8 kW
Nominale stroom	15,2 A	15 A	15 A
Nominale stroom 1	13,3 A	13,3 A	13,3 A
Nominale stroom 2	14,5 A	14,5 A	14,5 A
Nominale stroom 3	15,2 A	15,2 A	15,2 A
Nominale stroom 4	15,8 A	15,8 A	15,8 A
Beveiliging	16 A	16 A	16 A
Beveiliging 1	16 A	16 A	16 A
Beveiliging 2	16 A	16 A	16 A
Beveiliging 3	16 A	16 A	16 A
Beveiliging 4	16 A	16 A	16 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Max. netimpedantie bij 200V / 50Hz	/ Ω	/ Ω	/ Ω
Max. netimpedantie bij 220V / 50Hz	/ Ω	/ Ω	/ Ω
Max. netimpedantie bij 230V / 50Hz	/ Ω	/ Ω	/ Ω
Max. netimpedantie bij 240 V / 50Hz	/ Ω	/ Ω	/ Ω
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25^\circ C$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25^\circ C$)	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Specifieke geleiding $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25^\circ C$)	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$	909 $\mu S/cm$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25^\circ C$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm

Hydraulische gegevens

Nominale inhoud	0,1 l	0,1 l	0,1 l
-----------------	-------	-------	-------

Afmetingen

Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm
Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Lengte aansluitkabel	700 mm	700 mm	700 mm

Gewichten

Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
---------	--------	--------	--------

Werkingsgebied

Max. toegelaten druk	0 MPa	0 MPa	0 MPa
----------------------	-------	-------	-------

Uitvoeringen

Type montage onder het aftappunt		X	X
Uitvoering open	X	X	X
Beschermingsklasse	1	1	1
Isolatieblok	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Verwarmingssysteem warmtegenerator	Blanke draad	Blanke draad	Blanke draad
Kap en achterwand	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25	IP25

Aansluitingen

WATERAANSLUITING	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
------------------	---------	---------	---------

Waarden

Max. toegelaten toevoertemperatuur	15 °C	15 °C	15 °C
Aan	> 1,0 l/min	>1,0 l/min	>1,0 l/min
Drukverlies bij volumestroom	0,06 MPa	0,06 MPa	0,06 MPa
Debiet voor drukverlies	1,0 l/min	1,0 l/min	1,0 l/min
Debietbegrenzing bij	1,6 l/min	1,6 l/min	1,6 l/min
Warmwateraanbieding	1,6 l/min	1,6 l/min	1,6 l/min
$\Delta\theta$ bij aanbieding	31 K	31 K	31 K

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.