


Culasse murale 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Données techniques

Matériau

Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / Longueur: 4,3 cm							
33013	10 / 15	12	1/2	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Longueur: 4,7 cm							
33406	20	22	1/2	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / Longueur: 5,1 cm							
33407	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3